

RAYONNAGE SUSPENDU IM92MS

PLUS DE SURFACE DE STOCKAGE DANS LE MEME ESPACE

FABRICATION :

- Entièrement fabriqué en aluminium anodisé 20 microns, avec clayettes polyéthylène pour les températures jusqu'à -20°, et aluminium pour les températures inférieures.
- Résistant aux agents chimiques et aux températures.
- Charge 2000 kg pour une surface de 3540 x 1800, soit environ 120 kg par niveau.
- Coulissement quelque soit la température grâce au système de roulement sans graisse.

HYGIENE, ENTRETIEN :

- Il est agréé NF HYGIENE ALIMENTAIRE, CE et NSF.
- Suspendu au portique, donc sans pieds, il permet un meilleur nettoyage des sols.

ECONOMIE :

- Economie sur l'achat de chambre froide à mettre en place.
- Economie sur l'installation des systèmes frigorifiques.
- Economie sur le volume à refroidir et maintenir en température avec une réduction de la consommation frigorifique et électrique.

ORGANISATION :

- Surface de stockage majorée de 25% à 60% par rapport à un rayonnage fixe.
- Déplacement aisé quelque soit le poids stocké sur les étagères,
- Meilleure gestion du stockage grâce à un accès aisé.

De multiples utilisations sont possibles : Chambres froides positives, chambres froides négatives, réserves sèches, stockage produits pharmaceutiques, blanchisserie, biberonnerie, laboratoire, magasin....

Pour tous vos projets de rayonnage, nous pouvons effectuer les relevés de cotes et établir les devis, plans et perspectives avec installation par nos techniciens.